

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu). Akumulator posiada samoszczelniające się zawory przeciwniezapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie (VRLA). Seria EPL charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i projektowaną, wynoszącą wg Eurobat ponad 15 lat. Ze względu na swoje zalety takie jak szczelność, bezobsługowość, mała oporność wewnętrzna i wydłużony okres użytkowania, akumulatory serii EPL zostały wybrane jako podstawa systemów



DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	12 V	
Pojemność znamionowa	85 Ah / C ₂₀	
Ilość ogniw	6	
Technologia	AGM	
Żywotność projektowana	ponad 15 lat w 20°C* ponad 12 lat w 25°C	
Wymiary	wysoko	217,0 mm
	długo	329,0 mm
	szeroko	172,0 mm
Waga	~31,2 kg	
Pojemność w 25°C	20h 4,25A @1,75V/ogn.	85,0 Ah
	10h 8,06A @1,75V/ogn.	80,8 Ah
	5h 14,5A @1,75V/ogn.	72,5 Ah
	1h 53,3A @1,50V/ogn.	53,3 Ah
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas ładowania	0°C ~ 40°C
	podczas rozładowania	-20°C ~ 50°C
	podczas składowania	-20°C ~ 40°C
Rezystancja wewnętrzna	w pełni naładowany akumulator ≤ 5 mΩ	
Napięcie ładowania w 20°C	praca buforowa	13,5V do 13,8V (-18 mV/°C)
	praca cykliczna	14,4 V do 15,0V (-24 mV/°C)
	zalecany	8,5 A
Prąd ładowania	zalecany	8,5 A
	maksymalny	25,5 A
Maksymalny prąd rozładowania (5s)	800 A	
Dostępna pojemność przy samorozładowaniu podczas składowania w 20°C	po 1 miesiącu	97 %
	po 6 miesiącach	80 %
	po 12 miesiącach	63 %
Typ obudowy	standardowa	ABS UL 94-HB
	opcjonalna	ABS UL 94-V0**
Kośćki biegunowe	insert terminal I2	
Maksymalny moment dokręcania śrub	5,5 Nm	


* - Wg Eurobat (grupa Very Long Life)

** - Trudnopalna


ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy wentylacji awaryjnej
- siłownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- systemy fotowoltaiczne
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- urządzenia do pracy cyklicznie
- urządzenia pomiarowe

WYMIARY



KOŚCIKI BIEGUNOWE



BRAK OGRANICZEŃ TRANSPORTOWYCH

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])


U _k V/ogniwo	Czas rozładowania										
	5 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1h	2h	4h	6h	8h	10h
1,80	225,0	182,0	142,9	95,10	59,60	49,20	26,80	16,50	12,30	9,590	7,940
1,75	250,0	199,0	153,0	98,60	61,60	50,80	27,50	16,90	12,50	9,740	8,060
1,70	276,0	211,0	160,1	100,8	62,70	51,60	27,90	17,00	12,50	9,770	8,100
1,65	299,0	218,0	163,8	102,3	63,60	52,30	28,20	17,10	12,60	9,800	8,120
1,60	318,0	224,2	167,2	103,3	64,20	52,80	28,40	17,10	12,60	9,800	8,120
1,50	323,9	227,2	169,1	104,1	64,70	53,30	28,60	17,20	12,60	9,830	8,120

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])


U _k V/ogniwo	Czas rozładowania										
	5 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1h	2h	4h	6h	8h	10h
1,80	398,1	333,3	264,3	179,1	115,6	97,6	53,7	33,1	24,5	19,2	15,9
1,75	430,7	360,2	280,5	185,8	119,4	100,7	55,1	33,7	24,9	19,5	16,1
1,70	469,4	381,9	293,6	189,9	121,6	102,4	55,8	34,0	25,0	19,5	16,2
1,65	508,5	394,6	300,3	192,7	123,2	103,7	56,3	34,1	25,1	19,6	16,2
1,60	540,8	405,7	306,4	194,5	124,4	104,8	56,8	34,3	25,1	19,6	16,2
1,50	550,9	411,3	310,0	196,1	125,4	105,8	57,3	34,5	25,2	19,7	16,2

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


ywotno akumulatora przy pracy buforowej




ywotno akumulatora przy pracy cyklicznej




Charakterystyki rozładowania akumulatora




Charakterystyki samorozładowania akumulatora



Charakterystyki ładowania przy pracy buforowej



Charakterystyki ładowania przy pracy cyklicznej



Dopuszczalne ko cowe napi cia rozładowania akumulatora

Pr d rozładowania [A]	17 > I	17 ≤ I < 42.5	42.5 ≤ I < 85	85 ≤ I
Ko cowe napi cie rozładowania [V/ogniwo]	1.75	1.70	1.55	1.30



*) C - pojemno akumulatora